

# MIS 1b

## ROZVÁDĚČ NA OMÍTKU WALL MOUNTED DISTRIBUTION BOX

**CZ** Rozváděč MIS 1b je určen distribuci 100 párů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozváděč lze doplnit jednoduchým držákem, který umožňuje jeho montáž na sloup.

- 100 párový rozváděč
- Umožňuje instalaci nosníku zářezových modulů (10+1 pozice)
- Přidržovače kabelů
- Ranžirovací oka
- Pryžová průchodka
- Uzamykatelné dveře
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď nebo na sloup
- Stupeň krytí IP 54

**EN** The MIS 1b Distribution Box is designed for the distribution of 100 pairs both indoors and outdoors. The distribution box may be complemented with a simple bracket which enables it to be post mounted.

- 100-pair distribution box
- Can be mounted via a slot-hole module mounting bracket (10+1 positions)
- Cable clips
- Management rings
- Rubber bushing
- Lockable door
- Easy assembly
- Installation onto a wall or a post
- IP 54 coverage degree



### TECHNICKÁ DATA TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	4× otvor ø 21 mm, 10× otvor ø 12 mm a 1× otvor ø 32 mm
Zemnění	Zemnicí sloupek
Stupeň krytí	IP 54 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	Plast PC/ABS
Materiál – průchodky	Syntetická pryž/ Elastomer
Materiál – kovové části	Korozivzdorná ocel/FeZn
Rozměry	319 × 205 × 118 mm
Hmotnost	1,5 kg
Inlets and outlets	4 holes ø 21 mm, 10 holes ø 12 mm and 1 hole ø 32 mm
Earthing	Earthing bridge
Coverage degree	IP 54 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	Plastic PC/ABS
Material – bushings	Synthetic rubber/elastomer
Material – metallic parts	Stainless steel/FeZn
Dimensions	319 × 205 × 118 mm
Weight	1.5 kg

