



Optický patch kabel Duplexní se simplexními konektory

Optický duplexní (dvouvláknový) propojovací kabel. Optický kabel zakončený Simplexními optickými konektory spojenými rozebíratelnou sponou v Duplexní.

Kód: 6AXYYY

Popis

- Optický patch kabel s koncovkami SC/LC/E2000/FC/ST a zábrusem PC nebo APC
- Optický patchcord s průměrem kabelu 3 mm

Varianty

Kód produktu	Optické vlákno	Barva
66XYYY	Multimode OM1 60,2/125	oranžová
62XYYY	Multimode OM2	oranžová
63XYYY	Multimode OM3	tyrkysová
64XYYY	Multimode OM4	růžová
68XYYY	Singlemode OS2 G.657A1 zábrus UPC	žlutá
69XYYY	Singlemode OS2 G.657A1 zábrus APC	žlutá

6 A XYYY

Typ konektoru	Kódové označení X	Délka patch kabelu	Kódové označení YYY
ST - ST	1	1m	010
SC - SC	2	2m	020
LC - LC	3	3m	030
ST - SC	4	5m	050

ST - LC	5	10m	100
SC - LC	6	15m	150
E2000 - E2000	7	20m	200
E2000 - SC	8	příp. délka na přání	
E2000 - LC	9		

Technická specifikace

Počet vláken	2
Úhel broušení ferule	UPC: 0°, APC: 8°
Materiál ferule	keramika
Střední průměr ferule	SC: 2,5 mm LC: 1,25 mm
Excentricita jádra vlákna vůči feruli	SM $\leq 0,5 \mu\text{m}$ MM $\leq 4 \mu\text{m}$
Typ vlákna	MM: multimodové vlákno OM1: 62,5/125; OM2, OM3, OM4: 50/125 SM: singlemodové vlákno G.657 9/125 μm
Vnější plášť	3mm, bezhalogenní LSZH
Průměrný vložný útlum	$\leq 0,25 \text{ dB}$
Útlum odrazu	MM $\geq 35 \text{ dB}$ SM UPC $\geq 50 \text{ dB}$ SM APC $\geq 60 \text{ dB}$
Provozní teplota	-40~75°C
Krátkodobá pevnost v tahu bez změny útlumu vláken	100N

